


	InfoCom St-Joseph Inc. 504 Caron, St-Joseph-du-Lac, Qc	Tél.:	514-813-9932
			perron.guy@gmail.com

LES PRODUITS ALUMINIUM P.S. INC.
8055, RUE MARCO-POLO
MONTRÉAL, QC, H1E 5Y8
Tél.: 514-648-1000, Fax.: 514-648-9335

CERTIFICATION DE GARDE-CORPS SELON LES EXIGENCES DU CODE NATIONAL
DU BATIMENT 2010, NOTAMMENT LES ARTICLES
3.4.6.5.12), 4.1.5.14.1b), 4.1.5.14.1c), 4.1.5.14.2), 9.8.7.7.1a), 9.8.7.7.1b), 9.8.8.2

Modèle	EXCEL VITRÉ 12' (144")			
Longueur x Hauteur	144" x 42"			
Poteaux intermédiaires	3-Excel HD ¾" x ¾" (paroi 3mm)			
Base intermédiaire	Base Excel HD 2 x 3 ¾", 2 trous pour fixation			
Vitres	4 panneaux de verre trempé 5 mm			
Main courante	#10 1½" x 1¼"	#20 1½" x 2"	Coloniale 2"	
Rails	1 3/8" x 1" Extrusion S-13861 Haut et Bas			
Poteaux d'extrémité	S-200 2"x2"	S-330 3"x3"	S-350 3½"x3½"	S-R3 3" Φ
Bases d'extrémité	Base 4"x4" pour le S-200, 5"x5" pour S-330, S-350, ou S-R3, 4 trous pour fixation			
	Par : Guy Perron, ing.		Date: Le 9 JUIN 2017	
	EXCEL (144)		Rev 0	Tests du 21 et 22 juin 2016

n.b. Alliage 6063-T5 sic